

#### CuraInn 10.500

Einbauteile - Rohrdurchführungen,  
schallgeschützt (nach DIN 4109  
geprüft)  
zur Durchführung von Rohrleitungen  
innerhalb von Gebäuden  
bei der Vor-Wand-Installation  
für 1 Medienrohr mit '...' mm  
Aussendurchmesser,  
1 Buchsenrohr, .....mm lang  
(= Deckengesamtstärke bestehend  
aus Rohdecke,  
Trittschalldämmung, Estrich,  
Fußbodenbelag  
oder  
Wandstärke bestehend aus  
Mauerwerk/  
Beton und Putz)  
2 Steckrosetten  
2 Dichtungen  
liefern, nach Herstellerangabe  
einbauen.  
Erzeugnis: Doyma CuraInn 10.500,  
mit 25 Jahren Garantie.  
... EP ..... EUR GP ..... EUR

#### CuraInn 50.950

Einbauteile - Rohrdurchführungen,  
schallgeschützt (nach DIN 4109  
geprüft),  
wasser- und gasdicht  
zur Durchführung von Rohrleitungen  
innerhalb von Gebäuden  
bei der Vor-Wand-Installation zwischen  
Nassraum und Trockenraum  
für 1 Medienrohr mit '...' mm  
Aussendurchmesser,  
1 Buchsenrohr, .....mm lang  
(= Deckengesamtstärke  
bestehend aus Rohdecke,  
Trittschalldämmung,  
Estrich,  
Fußbodenbelag oder  
Wandstärke bestehend aus  
Mauerwerk/  
Beton und Putz)  
2 Schraubkappen ohne Kragen  
incl. Zubehör, liefern, nach  
Herstellerangabe

einbauen.

Erzeugnis: Doyma CuraInn 50.950,  
mit 25 Jahren Garantie.

... EP ..... EUR GP ..... EUR

CuraInn 11.500

Einbauteile - Rohrdurchfuehrungen,  
schallgeschuetzt

(nach DIN 4109 geprueft)

Durch vergroessertes Buchsenrohr ist  
das bauseitige

Einbringen von Waermeschutzmaterial  
moeglich

Brandschutz-Installation moeglich,  
zur Durchfuehrung von Rohrleitungen  
innerhalb von Gebaeuden

bei der Vor-Wand-Installation  
fuer 1 Medienrohr mit '....' mm

Aussendurchmesser,

1 Buchsenrohr, .....mm lang

(= Deckengesamtstaerke

bestehend aus Rohdecke,

Trittschalldaemmung,

Estrich, Fussbodenbelag oder

Wandstaerke bestehend aus

Mauerwerk/

Beton und Putz)

2 Steckrosetten

2 Dichtungen

liefern, nach Herstellerangabe

einbauen.

Erzeugnis: Doyma CuraInn 11.500,  
mit 25 Jahren Garantie.

... EP ..... EUR GP ..... EUR

CuraInn 12.500

-geteilte Ausfuehrung fuer den  
nachtraeglichen

Einbau-

Einbauteile - Rohrdurchfuehrungen,  
schallgeschuetzt

(nach DIN 4109 geprueft)

Durch vergroessertes Buchsenrohr ist  
das bauseitigeEinbringen von

Waermeschutzmaterial moeglich

Brandschutz-Installation moeglich,

-geteilte Ausfuehrung fuer den

nachtraeglichen  
Einbau-  
zur Durchfuehrung von Rohrleitungen  
innerhalb  
von Gebaeuden  
bei der Vor-Wand-Installation  
fuer 1 Medienrohr mit '....' mm  
Aussendurchmesser,  
1 geteiltes Buchsenrohr, .....mm  
lang  
(= Deckengesamtstaerke bestehend aus  
Rohdecke,  
Trittschalldaemmung, Estrich,  
Fussbodenbelag  
oder  
Wandstaerke bestehend aus  
Mauerwerk/  
Beton und Putz)  
2 geteilte Steckrosetten  
2 geteilte Dichtungen  
liefern, nach Herstellerangabe  
einbauen.  
Erzeugnis: Doyma CuraInn 12.500,  
mit 25 Jahren Garantie.  
... EP ..... EUR GP ..... EUR

CuraInn 49.950  
Einbauteile - Rohrdurchfuehrungen,  
schallgeschuetzt  
(nach DIN 4109 geprueft), wasser-  
und gasdicht  
Durch extra grosses Buchsenrohr ist  
das bauseitige  
Durchisolieren mit Waermeschutzmaterial  
moeglich  
Brandschutz-Installation moeglich,  
zur Durchfuehrung von Rohrleitungen  
innerhalb  
von Gebaeuden  
bei der Vor-Wand-Installation  
fuer 1 Medienrohr mit '....' mm  
Aussendurchmesser,  
1 Buchsenrohr, .....mm lang  
(= Deckengesamtstaerke  
bestehend aus Rohdecke, Trittschall-  
daemmung,  
Estrich,  
Fussbodenbelag oder  
Wandstaerke bestehend aus

Mauerwerk/  
Beton und Putz)  
2 Schraubkappen ohne Kragen  
incl. Zubehoer, liefern, nach  
Herstellerangabe  
einbauen.  
Erzeugnis: Doyma CuraInn 49.950,  
mit 25 Jahren Garantie.  
... EP ..... EUR GP ..... EUR

CuraInn 53.117 Schraubkappen  
zur Verwendung auf bauseits vorhandenen  
Stahlrohren  
mit ISO-Gewinde  
Einbauteile - Rohrdurchfuehrungen,  
schallgeschuetzt  
(nach DIN 4109 geprueft), wasser- und  
gasdicht  
bauseits hergestellte  
Rohrdurchfuehrung,  
zur Durchfuehrung von Rohrleitungen  
innerhalb  
von Gebaeuden  
bei der Vor-Wand-Installation  
fuer 1 Medienrohr mit '...' mm  
Aussendurchmesser,  
1 Stahlrohr mit ISO-Gewinde (bauseits)  
2 Schraubkappen ohne Kragen, mit  
Edelstahlmantel  
liefern, und einbauen.  
Erzeugnis: Doyma CuraInn 53.117,  
mit 25 Jahren Garantie.  
... EP ..... EUR GP ..... EUR

CuraInn 59.100  
Einbauteile - Rohrdurchfuehrungen  
Rohrdurchfuehrung fuer Reinraeume,  
elastisch,  
wasser-, gas- und staubdicht  
- Oberflaechenbeschaffenheit gem.  
VDI 2083,  
Blatt 4 -  
fuer 1 Medienrohr mit '...' mm  
Aussendurchmesser,  
fuer Wandstaerke/Deckenstaerke '...' mm  
1 Rosette mit Deckelschraube,  
Dichtung,

Gewindestangen,  
Muttern und U-Scheiben,  
Oberflächenrauigkeit: '....' Ra  
1 Losring  
Dichtung: EPDM, temperaturbeständig  
von -40  
bis +140 Grad C  
wahlweise: - hochtemperaturbeständig  
bis 250 Grad C (Silikon)  
- trinkwassergeeignet  
(KfW-Empfehlung)  
Metallteile: Edelstahl,  
Material 1.4301 bzw. 1.4571  
incl. Montagezubehör liefern, nach  
Herstellerangabe einbauen.  
Erzeugnis: Doyma CuraInn 59.100,  
mit 25 Jahren Garantie.  
... EP ..... EUR GP ..... EUR

CuraInn 59.200  
Einbauteile - Rohrdurchführungen  
Rohrdurchführung für Reinräume,  
elastisch,  
wasser-, gas- und staubdicht  
-Oberflächenbeschaffenheit gem.  
VDI 2083,  
Blatt 4-  
für 1 Medienrohr mit '....' mm  
Aussendurchmesser,  
für Wandstärke/Deckenstärke '...' mm  
1 Rosette mit Hohlschraube, Dichtung,  
Gewindestangen,  
Muttern und U-Scheiben,  
Oberflächenrauigkeit: '....' Ra  
1 Losring  
Dichtung: NBR, temperaturbeständig  
von -40 Grad  
bis +110 Grad Celsius  
wahlweise: - hochtemperaturbeständig  
bis 250 Grad C  
(Silikon)  
Metallteile: Edelstahl, Material 1.4301  
bzw. 1.4571  
incl. Montagezubehör liefern, nach  
Herstellerangabe einbauen.  
Erzeugnis: Doyma CuraInn 59.200,  
mit 25 Jahren Garantie.  
... EP ..... EUR GP ..... EUR

