


Quadro-Secura® MIS 40S

für nichtunterkellerte Gebäude

 DRÜCKENDES WASSER

- Einsparten-Hauseinführung mit **Injektionssystem**
- Einsatz als **Schrägdurchführung in Bodenplatten aus WU-Beton**
- für **Glasfaserkabel/-rohre** oder **Telekommunikationsleitungen**



25
Jahre
Garantie

PRODUKTVORTEILE

- geeignet für die nachträgliche Einführung von Glasfaserkabel/-rohre oder Telekommunikationsleitungen
- Abdichtung mittels Harzinjektion über ein integriertes Membransystem
- kurze Montagezeiten
- geeignet für Bausanierungen

TECHNISCHE DETAILS

- Einbau als Schrägeinführung in Bodenplatten
- gas- und wasserdicht bis 1 bar
- für offene Bauweise
- integrierte Blindabdichtung
- ohne zusätzliches Schrumpfen
- geeignet für Bohrungen in Bodenplatten aus WU-Beton, Beanspruchungsklasse 1

▪ DIE HAUSEINFÜHRUNG BESTEHT AUS:

- Quadro-Secura® MIS 40S
- Wandabschlussrosette
- Rasterbogen
- Expansionsharz
- Schnellspannvorrichtung

Versorgungsleitungen	Leitungsdurchmesser
Glasfaserkabel/Rohre	2 x 5 – 7 mm oder 1 x 9 – 12 mm

Abmessungen	
Kernbohrungs-/Futterrohr-Ø	40 – 50 mm
Baulänge	1300 mm

Produkt	Leitungsdurchmesser	Artikelnummer
Quadro-Secura® MIS 40S VPE (Verpackungseinheit) 10 Stück	2 x 5 – 7 mm	2100 006 000 30
	1 x 9 – 12 mm	2100 012 000 30

Inkl. 10 Stück 2 K-Harzsystem, eine Schnellspannvorrichtung und 10 Stück Rasterbogen.

Artikel verfügbar ab 2. Quartal 2020



ZUBEHÖR – ZWINGEND ERFORDERLICH!

- 2K-Kartuschenpistole PP6