Quadro-Secura® Nova R4

für nichtunterkellerte Gebäude

DRÜCKENDES WASSER

- Mehrsparten-Hauseinführung als Reihen-Ausführung
- Einsatz in noch zu erstellenden Bauwerken aus WU-Beton
- für die Gewerke Gas, Wasser, Strom oder Telekommunikation

Prüfzertifikat DV-4541 DL 0381 DVGW

RADON DICHT IAF GmbH

25 Jahre Garantie

PRODUKTVORTEILE

- mit Klebeflansch nach DIN 18533 zur Anbindung von Abdichtungen oder Radonfolien auf der Bodenplatte
- biegesteife und ausreißsichere Mantelrohre zur Einhaltung der Biegeradien
- späteres Auswechseln der Leitungen möglich (Relining)
- Montage ohne Drehmomentschlüssel
- für alle gängigen flexiblen Gashauseinführungskombinationen einsetzbar
- keine bauseitige Dichtheitsprüfung nach DVGW G459-1 erforderlich

TECHNISCHE DETAILS

- DVGW zugelassen
- gas- und druckwasserdicht bis 1 bar
- Radondicht – gemäß FHRK Merkblatt MB 101, erfüllt die Anforderungen für Radonvorsorgegebiete
- variable Anordnung der einzelnen Sparten möglich
- Anschlussmöglichkeit von starren bzw. flexiblen Mantelrohren DN 90, größere oder kleinere Durchmesser über Erweiterungsmuffen bzw. Reduktionen möglich
- geeignet für den sofortigen Einbau in die Bodenplatte bzw. späteren Einbau in einer Aussparung der Bodenplatte
- variable Höhenanpassung an das Fertigfußbodenniveau bis zu 155 mm möglich
- Rohbauteil bestehend aus Kunststoff-Futterrohr in Reihenanordnung und Anschlussmuffen inkl. 3 m biegesteifen Mantelrohr DN/OD 90 (ID 78) und höhenverstellbarem Erdspieß
- alternativ auch mit 6 m, 10 m oder 15 m biegesteifem Rohr lieferbar
- Gewerke sind mit gas- und druckwasserdichten Blindstopfen vorbelegt
- optional methangasbeständige Ausführung erhältlich
- bei Versorgungsleitungen mit Ø ≥ 50 mm empfehlen wir die Verwendung der Quadro-Secura® ADS oder Quadro-Secura® E-BR-R Max

Versorgungsleitungen	Rohr-/Kabel-Ø
Gas	Gas-Hauseinführungen RMA, Schuck, VAF Voigt, Burger: DN 25 (andere Abmessungen auf Anfrage)
Wasser	Außendurchmesser 32 mm, 40 mm, 50 mm;
Strom	Außendurchmesser von 25 – 53 mm
Telekommunikation	Außendurchmesser: 2 x 5 – 7 mm, 4 x 7 – 13 mm, 1 x 13 – 21 mm
X-LWL (Strom/Wasser, Telekomm., Lichtwellenleiter)	Außendurchmesser: 2 x 5 – 7 mm, 2 x 7 – 13 mm, 1 x 23 – 40 mm, 1 x 12 – 16 mm

Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen teilweise mit Zubehör.

Produkt	Gewerkeabdichtung	Länge Mantelrohr	Artikelnummer
Quadro-Secura® Nova R4	Gas f. RMA, Wasser, Strom, Telekomm.	3 Meter	2251 090 540 1 3
	Gas f. RMA, Wasser, Strom, Telekomm.	6 Meter	2251 090 540 1 6
	Gas f. RMA, Wasser, Strom, Telekomm.	10 Meter	2251 090 540 1 1
	Gas f. RMA, Wasser, Strom, Telekomm.	15 Meter	2251 090 540 1 5
	Gas f. Schuck, Wasser, Strom, Telekomm.	3 Meter	2252 090 540 1 3
	Gas f. Schuck, Wasser, Strom, Telekomm.	6 Meter	2252 090 540 1 6
	Gas f. Schuck, Wasser, Strom, Telekomm.	10 Meter	2252 090 540 1 1
	Gas f. Schuck, Wasser, Strom, Telekomm.	15 Meter	2252 090 540 1 5
Quadro-Secura® Nova R4-R (Rohbauteil)	–	3 Meter	2270 090 540 1 3
	–	6 Meter	2270 090 540 1 6
	–	10 Meter	2270 090 540 1 1
	–	15 Meter	2270 090 540 1 5
Quadro-Secura® Nova R4-I (Installationsteil)	Gas f. RMA, Wasser,Strom, Telekomm.	–	2261 000 540 1 0
	Gas f. Schuck, Wasser,Strom, Telekomm.	–	2262 000 540 1 0

Preise ohne Armaturen und Leitungen.

Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen teilweise mit Zubehör. U-MT-1-514-01/2025