ZZ® M30-S90 Schaumschott

- **Abschottung von Kabel, Rohre und Kombinationen**
- **90 Minuten Feuerwiderstandsfähigkeit**
- **In leichten Trennwänden, Massivwänden und Massivdecken**
- **In eckigen, runden oder unregelmäßigen Bauteilöffnungen**

90 Minuten
Z-19.53-2322
aBG

PRODUKTVORTEILE

- Flexibel bei allen Öffnungsgeometrien
- Großer Anwendungsbereich
- Keine Unterbrechungszeiten, durch schnelles Abbinden des Materials auch bei größeren Öffnungen
- Kombinierbar mit ZZ® 220-120 Brandschutzsteine (Zubehörartikel) für noch schnelleres Erstellen bei größeren Abschottungen

TECHNISCHE DETAILS

- Leichten Trennwände, d ≥ 10 cm
- Massivwände, d ≥ 10 cm
- Massivdecken, d ≥ 15 cm
- Schottdicke, d ≥ 20 cm
- Max. Öffnungsgröße Wände: 45 x 50 cm
- Max. Öffnungsgröße Decken: 45 x 45 cm
- Kabel aller Art (ohne innere Hohlräume), ø ≤ 80 mm
- Kabelbündel, ø ≤ 100 mm, Einzelkabel ø ≤ 21 mm
- Kunststoffrohre für Flüssigkeiten
- Stahl-, Edelstahl-, Stahlguss- und Kupferrohre
- Kabeltragekonstruktionen aus Stahl, Aluminium oder Kunststoff dürfen durch die Abschotung geführt werden
- Elektro-Installationsrohre, starr, aus Kunststoff, ø ≤ 40 mm, bis zu 3 Stück im Bündel
- Mineralwolle-Schalen, d ≥ 30 mm, ggf. inkl. PVC-Ummantelung
- Flexibler, geschlossenzelliger Elastomerschaum (FEF)

ZUSÄTZLICHE HINWEISE

- ZZ® 330 Brandschutzschaum vollständig in Abschottungsdicke in Spalten oder Fugen einbringen
- Ggf. Ausbildung eines Rahmens notwendig
- Max. 40 % unbelegte Bereiche können mit ZZ® 220-120 Brandschutzstein ausgefüllt werden
- Max. 60 % Leitungsbelegung der Abschottung
- Kabel/Kabelbündel/Kabeltragekonstr./EIR dürfen unten und seitlich an der Bauteillaibung anliegen, bei Decken 3-seitig

Detaillierte Informationen bzgl. der Anwendungsbereiche und Bestimmungen der Ausführung entnehmen Sie bitte den Ver- & Anwendbarkeitsnachweisen.

Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen teilweise mit Zubehör.
B-MT-7-130-01/2025

ZZ® M30-S90

Komponente	Abmessungen	VPE	Artikelnummern
ZZ 220-120 Brandschutzstein	200 x 120 x 60 mm	1	3 70 0 220 120 0 0
ZZ 220-120 Brandschutzstein	200 x 120 x 60 mm	4	3 70 0 220 120 0 4
ZZ 220-120 Brandschutzstein	200 x 120 x 60 mm	20	3 70 0 220 120 2 0
ZZ 220-120 Brandschutzstein	200 x 120 x 60 mm	500	3 70 0 220 120 9 3
ZZ 330 Brandschutzschaum	380 ml Kartusche, 2 x Mischeraufsatz 2K	1	3 72 0 330 000 0 0
ZZ 330 Brandschutzschaum	380 ml Kartusche inkl. Zubehör	6	3 72 0 330 000 0 6
ZZ 330 Brandschutzschaum	380 ml Kartusche inkl. Zubehör	360	3 72 0 330 000 9 2
ZZ 330 Brandschutzschaum Starter-Kit	1 x 380 ml, Kartuschenpistole EasyMax 2K	1	3 72 0 330 000 0 1
Mischeraufsatz 2K, 8er Set	-	8	3 79 0 000 000 0 8
ZZ® Verlängerungsröhrchen, 12er Set	200 mm	12	3 79 0 000 000 1 6
OTTOPUR Cleaner	500 mm	1	3 79 0 000 000 1 5
Gewebeklebeband	Breite 50 mm, 20 m Rolle, transparent	1	3 79 0 000 000 0 3
Kartuschenpistole EasyMax 2K	-	1	3 79 0 000 000 1 1
Kartuschenpistole HandyMax 2K	-	1	3 79 0 000 000 1 2
Kartuschenpistole PowerMax Akku 2K	-	1	3 79 0 000 000 1 3
Zusatzakku für PowerMax Akku 2K	-	1	3 79 0 000 000 1 4

Detaillierte Informationen zur Verarbeitung finden Sie im Verwendbarkeitsnachweis und in der Einbauanleitung unter www.doyma.de

Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen teilweise mit Zubehör. B-MT-7-130-01/2025